

Beckers

VETRINA REFRIGERATA VRN 160

DESCRIZIONE

La vetrina refrigerante per bibite mod. VRN 160 è la soluzione ideale per l'esposizione e la conservazione di bevande, alimenti confezionati e prodotti freschi. Grazie all'ampia porta in vetro e all'illuminazione LED interna, garantisce un'eccellente visibilità dei prodotti, valorizzandone la presentazione nei punti vendita, bar, negozi e attività commerciali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	VETRINA REFRIGERATA
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	390x475x1880 mm
DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)	300x365x1250 mm
DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)	450x515x1950 mm
TEMPERATURA	0° / +10° C
CLASSE CLIMATICA	4
VOLUME NETTO / LORDO	133/160 lt
MATERIALE SUPERFICIE ESTERNA	LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
MATERIALE SUPERFICIE INTERNA	LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
TERMOSTATO	MECCANICO
RUMOROSITA'	DB 53
SPESSORE ISOLAMENTO	45 mm
SBRINAMENTO	AUTOMATICO
ILLUMINAZIONE	1 LUCE LED A BALDACCHINO E 1 INTERNA
CHIUSURA AUTOMATICA PORTA	SI'
CHIAVE E SERRATURA	SI'
REVERSIBILITA' PORTA	NO
MENSOLE (LxP)	N.5 - mm 294x355 REGOLABILI
RUOTE - PIEDI	4 piedi
PESO NETTO / LORDO	Kg 50/55
VOLTAGGIO	V 220-240
FREQUENZA	Hz 50
REFRIGERANTE	R600A
ASSORBIMENTO	200 W
CONSUMO ENERGIA	1,5 KwH/24H
DISPLAY DIGITALE	SI'

ALTRE CARATTERISTICHE

- **ATTIVAZIONE PLUG & PLAY** : la vetrina si accende una volta inserita la spina nella corente, senza interruttore ON/OFF
- **PROCEDURA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO**: il timer attiva lo sbrinamento automatico all'ora preimpostata. Il compressore si arresta, esegue il ciclo di sbrinamento per circa 20 minuti, quindi si riavvia automaticamente.
- **VENTILAZIONE**: statica con ventilazione assistita
- **2 INTERRUTTORI** per accensione luce led
- **MANIGLIA INCASSATA/A FILO**

Cod. VETO0160