

Beckers

VETRINA REFRIGERATA VRN 338

DESCRIZIONE

La vetrina refrigerante per bibite mod. VRN 338 è una vetrina refrigerata verticale professionale, progettata specificamente per l'esposizione e il mantenimento ottimale di bibite e bevande in attività commerciali. Questo modello unisce un'elevata robustezza costruttiva a un design ad alta visibilità, grazie all'illuminazione interna studiata per valorizzare al meglio i prodotti esposti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	VETRINA REFRIGERATA
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	578x605x1980 mm
DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)	484x480x1371 mm
DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)	624x630x2035 mm
TEMPERATURA	0° / +10° C
CLASSE CLIMATICA	4
VOLUME NETTO / LORDO	280/317 lt
MATERIALE SUPERFICIE ESTERNA	LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
MATERIALE SUPERFICIE INTERNA	LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
TERMOSTATO	MECCANICO
RUMOROSITA'	53 DB
SPESSORE ISOLAMENTO	45 mm
SBRINAMENTO	AUTOMATICO
ILLUMINAZIONE	1 LUCE LED A BALDACCHINO E 1 INTERNA
CHIUSURA AUTOMATICA PORTA	SI'
CHIAVE E SERRATURA	SI'
REVERSIBILITA' PORTA	NO
MENSOLE (LxP)	n. 4 - mm 465x455 REGOLABILI
RUOTE - PIEDI	4 RUOTE / 2 ANTERIORI CON FRENO
PESO NETTO / LORDO	66 / 70 KG
VOLTAGGIO	220-240 V
FREQUENZA	50 Hz
REFRIGERANTE	R600A
ASSORBIMENTO	250 W
CONSUMO ENERGIA	1,64KwH/24H
DISPLAY DIGITALE	SI'

ALTRE CARATTERISTICHE

- **ATTIVAZIONE PLUG & PLAY** : la vetrina si accende una volta inserita la spina nella corente, senza interruttore ON/OFF
- **PROCEDURA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO**: il timer attiva lo sbrinamento automatico all'ora preimpostata. Il compressore si arresta, esegue il ciclo di sbrinamento per circa 20 minuti, quindi si riavvia automaticamente.
- **VENTILAZIONE**: statica con ventilazione assistita
- **2 INTERRUTTORI** per accensione luce led
- **MANIGLIA APERTURA PORTA**

Cod. VETO0338
N. 357