



VETRINA REFRIGERATA

VRN 160 E

DESCRIZIONE

La vetrina refrigerante per bibite mod. VRN 160 E dal design compatto ed elegante a colonna, perfetto per l'esposizione e la conservazione ottimale di bibite, snack e dolci. Dotata di porta in vetro ad alta visibilità, ripiani regolabili e pannello luminoso superiore.



ALTRE CARATTERISTICHE

- **ATTIVAZIONE PLUG & PLAY** : la vetrina si accende una volta inserita la spina nella corrente, senza interruttore ON/OFF
- **PROCEDURA DI SBRINAMENTO MANUALE**: quindi spegnere l'apparecchio: scollegalo dalla presa di corrente, lascia che la brina si scioglia naturalmente, asciugalo e riavvialo. Sbrina quando lo spessore della brina raggiunge i 4-6 mm. Non utilizzare utensili metallici.
- **VENTILAZIONE**: statica con ventilazione assistita
- **1 INTERRUTTORE** per accensione luce led
- **MANIGLIA INCASSATA/A FILO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	VETRINA REFRIGERATA
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	390x465x1780 mm
DIMENSIONI INTERNE (LxPxH)	310x330x1183 mm
DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)	450x530x1650 mm
TEMPERATURA	+2° / +8° C
TEMPERATURA AMBIENTE	28°C
CLASSE CLIMATICA	4
VOLUME NETTO / LORDO	135/160 lt
MATERIALE SUPERFICIE ESTERNA	LAMIERA LAMINATA A FREDDO
MATERIALE SUPERFICIE INTERNA	ALLUMINIO VERNICIATO
TERMOSTATO	MECCANICO
RUMOROSITA'	DB 48
SPESSORE ISOLAMENTO	40 mm
SBRINAMENTO	MANUALE
ILLUMINAZIONE	1 LUCE LED A BALDACCHINO E 1 INTERNA
CHIUSURA AUTOMATICA PORTA	SI
CHIAVE E SERRATURA	SI
REVERSIBILITA' PORTA	NO
MENSOLE (LxP)	N.4 - mm 295x320 REGOLABILI
RUOTE - PIEDI	2 piedini anteriori e 2 ruote (senza freni) post.
PESO NETTO / LORDO	Kg 43/48
VOLTAGGIO	V 220-240
FREQUENZA	Hz 50
REFRIGERANTE	R600A
ASSORBIMENTO	150 W
CONSUMO ENERGIA	1,35 Kwh/24H
DISPLAY DIGITALE	NO
EVAPORATORE ACQUA	SI

Cod. VET00135

SOGGETTO A MODIFICHE TECNICHE
IT REV. 01/26